



## LED-Converter C25/990DALI


Allgemeine Angaben:	
Schutzart	IP 67
Schutzklasse	I
Konformität	CE
Betriebstemperatur	-25°C bis +55°C
Betriebsart	Konstantstrom
Dimmbar	ja / DALI
LED Anzahl weiß	max. 300 LEDs
LED Anzahl blau, grün	max. 280 LEDs
LED Anzahl rot, gelb, orange	max. 430 LEDs
Artikelnummer	5 2599 909
GTIN Hansen Ident Nr.	4260406840013
Elektrische Angaben:	
Eingangsspannung	110 - 230 V ( $\pm 10\%$ ) / 50/60 Hz
Eingangsstrom	230 V/max. 0,18 A, 110 V/max. 0,3 A
Betrieb über Notstrom	ja / 150 - 350 V DC
Ausgangsspannung	max. 990 V DC
Ausgangsstrom	0 - 25 mA ( $\pm 5\%$ )
Ausgangsleistung	max. 24 W
Steuereingang	DALI
	Steuereingang offen 25 mA
Leerlaufschutz	ja
	Lichtbogenabschalter integriert
Ausgangsschutzsicherung	elektronisch + LED Schutzwiderstand
Galvanische Trennung	ja
Kurzschlusschutz	ja
EMV Konformität	EN55015, EN61000-3-2 Klasse C, EN61000-3-3
EMV Schutz	En61547 (Surge 2 KV)
Mechanische Angaben:	
Gewicht	1.000 g
Gehäusematerial	Hart-PVC
Brandschutzklasse	B1 (nach DIN 4102)
Größe (LxBxH)	230 x 77 x 37 mm
Gehäusefarbe	weiß

Alle Angaben beziehen sich auf eine Umgebungstemperatur von +25°C



Steuerkabel:  
H03VV-F, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Kennz. rot / schwarz  
Länge: 1.000 mm

Netzkabel:  
H03VV-F, 3 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Kennz. braun, blau, gr/ge  
Länge: 1.000 mm



Technische Änderungen vorbehalten. Der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt.

Stand: Januar 2021 C25-990DALI/01/2021